

TUBE CRYO.S 2ML

- / 121261 (stérile)
- / 121263 (stérile)
- / 121277 (stérile)
- / 121278 (stérile)
- / 121279 (stérile)
- / 121280 (stérile)
- / 121263-128 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	<p>Cryo.s 2ml, différentes couleurs de bouchons vissants (avec joint en silicone), pas de vis interne, fond rond, base étoile et inserts de bouchons supplémentaires, stérile</p> <p>121261 : sans plage d'écriture</p> <p>121263, -277, -278, -279, -280 : avec plage d'écriture et graduation</p> <p>121263-128 : avec code-barres linéaire 128, ID lisible par l'homme, graduation</p> <p>Inserts supplémentaires, réf. 304 134 (50 pièces par sachet)</p>
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume de travail : jusqu'à 2 ml
Matériaux	<p><u>Tube</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds</p> <p><u>Bouchon vissant</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds</p> <p><u>Joint d'étanchéité</u> : Silicone</p> <p><u>Insert bouchon</u> : PS (Polystyrène), absence métaux lourds</p>
Couleur	<p><u>Tube</u> : incolore, zone d'écriture, graduation : blanche</p> <p><u>Bouchon vissant</u> : 121261, -263, -128 : incolore</p> <p>121277 : vert</p> <p>121278 : jaune</p> <p>121279 : bleu</p> <p>121280 : rouge</p> <p><u>Joint d'étanchéité</u> : Transparent</p> <p><u>Insert bouchon</u> : blanc</p>
Stérilisation	SAL 10 ⁻⁶
Contrôle qualité	<p><u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques</p> <p><u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide</p>
Utilisation prévue	Pour le stockage de tissus, de cellules, de champignons, de bactéries, de spores, d'extraits cellulaires ou de fluides corporels à ultra-basse température pour la recherche et le développement ainsi qu'à des fins de diagnostic. Les tubes ne doivent pas être stockés dans la phase liquide de l'azote liquide, mais uniquement dans la phase gazeuse. Les tubes ne sont pas destinés à une quelconque application dans le cadre de la médecine de la reproduction.
Autres informations	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenu non cytotoxique.

Plages température	Pour des applications telles que le transport, le stockage, la décongélation, le traitement et la centrifugation d'échantillons : -196°C à +37°C
Autoclavable	Non
Centrifugation, RCF max	34 000 x g : rotor à angle fixe / 5 800 x g : rotor nacelles
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	5 ans
Autres informations	Pour obtenir une fermeture étanche du tube (barrière liquide), les tubes doivent être fermés avec un couple de 20.5 Ncm

Conditionnement

Pièces / sachet	100
Pièces / carton	500
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	En supplément et en précaution de sécurité dans chaque boîte : 3 sachets avec 50 inserts de bouchons par sac (150 pièces) Certificat qualité à télécharger

Autre information

Pour usage en laboratoire uniquement.

Image

