

TUBE CRYO.S 2ML

- / 126261 (stérile)
- / 126263 (stérile)
- / 1262xx-2DG (stérile)
- / 126277 (stérile)
- / 126278 (stérile)
- / 126279 (stérile)
- / 126280 (stérile)
- / 1262xx-2D1 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Cryo.s, 2ml, différentes couleurs de bouchons vissants (avec joint en silicone), pas de vis externe, fond rond, base étoile et inserts de bouchons supplémentaires, stérile 126261 : sans plage d'écriture 126263, -277, -278, -279, -280 : avec plage d'écriture et graduation 126263, 126277, 126278, 126279, 126280, 1262xx-2DG : avec code-barres linéaire 128, ID lisible par l'homme, graduation et code Datamatrix ECC200, taille symbole 14x14, sur le fond du tube, code séquence G600000001, 'G600000002, etc..., pour bouchon vissant voir ci-dessous 1262xx-2D3 : avec code-barres linéaire 128, ID lisible par l'homme, graduation sur le côté du tube et code Datamatrix ECC200, taille symbole 14x14, sur le fond du tube ; séquence de code personnalisée comme spécifié dans le formulaire de commande réf. F071005, pour bouchon vissant voir ci-dessous Inserts supplémentaires, réf. 304 134 (50 pièces par sachet)
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume de travail : jusqu'à 2 ml
Matériaux	<u>Tube</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds <u>Bouchon vissant</u> : HDPE absence métaux lourds <u>Insert bouchon</u> : PS (Polystyrène), absence métaux lourds 1262xx-2DG, 1262xx-2D1 : disque Datamatrix : PP (Polypropylène)
Couleur	<u>Tube</u> : incolore, zone d'écriture, graduation : blanche <u>Bouchon vissant</u> : 126261, -263 : incolore 126277 : vert 126278 : jaune 126279 : bleu 126280 : rouge 1262xx-2D1, 1262xx-2DG : xx = code couleur du bouchon vissant xx = 63 incolore, xx = 77 vert, xx = 78 jaune, xx = 79 bleu, xx = 80 rouge <u>Insert bouchon</u> : blanc 1262xx-2D1, 1262xx-2DG : Datamatrix blanc sur disque noir
Stérilisation	SAL 10 ⁻⁶
Contrôlé qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide

Utilisation prévue Pour le stockage de tissus, de cellules, de champignons, de bactéries, de spores, d'extraits cellulaires ou de fluides corporels à ultra-basse température pour la recherche et le développement ainsi qu'à des fins de diagnostic. Les tubes ne doivent pas être stockés dans la phase liquide de l'azote liquide, mais uniquement dans la phase gazeuse. Les tubes ne sont pas destinés à une quelconque application dans le cadre de la médecine de la reproduction.

Autres informations Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenu non cytotoxique.

Plages température Pour des applications telles que le transport, le stockage, la décongélation, le traitement et la centrifugation d'échantillons : -196°C à +37°C

Autoclavable Non

Centrifugation, 26 000 x g : rotor à angle fixe / 5 800 x g : rotor nacelles

RCF max

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 5 ans

Autres informations Pour obtenir une fermeture étanche du tube (barrière liquide), les tubes doivent être fermés avec un couple de 25 Ncm

Conditionnement

Pièces / sachet 100

Pièces / carton 500

Numéro de lot E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autre information En supplément et en précaution de sécurité dans chaque boîte : 3 sachets avec 50 inserts de bouchons par sac (150 pièces)

Certificat qualité à télécharger

Autre information

Pour usage en laboratoire uniquement.

Image





Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.