

MICROPLAQUE 96 PUIITS, PP, FOND U

- / 650201
- / 650207
- / 650209
- / 650261(stérile)

Description / spécifications

Désignation	Microplaque PP, 96 puits, fond solide U cheminée, repérage alphanumérique 650201, -207, -209 : non stérile 650261 : stérile
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume par puit	Volume total : 355 µl (calculé mathématiquement) Volume de travail : 50-300 µl
Matériaux	PP (Polypropylène), absence de métaux lourds
Couleur	650201, -261 : transparent 650207 : blanc 650209 : noir
Stérilisation	650201, -207, -209 : non stérile 650261 : SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le traitement et le stockage d'échantillons, à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température	Utilisation : -196°C à +121°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	4800 x g : rotor à godets oscillants
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	650201, -207, -209 : n/a 650261 : 5 ans

Conditionnement

Pièces / boîte	10
Pièces / carton	100
Numéro de lot	E YY MM XXX(usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)
Autre information	Certificat de qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.