

POINTES À FILTRE SAPHIRE 10µl

/ 771353 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Pointe à filtre Sapphire universelle, PP, 10µl, graduée. Pour la manipulation de liquides de volumes compris entre 0,2 µl et 10 µl, ajustement universel, graduée, en rack, stérile.
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	0,2 – 10 µl
Matériaux	<u>Pointe</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds <u>Filtre</u> : PE (Polyéthylène), taille moyenne du pore : 16-35µm <u>Rack / couvercle</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds
Couleur	<u>Pointe</u> : transparent <u>Filtre</u> : blanc <u>Rack / couvercle</u> : transparent ; insert rack : rouge
Stérilisation	Irradiation [SAL ⁻⁶]
Contrôlé qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Autres informations	Usage unique Pointe universelle convenant aux pipettes de laboratoire couramment utilisées telles que Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand - voir liste de compatibilité

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines (pyrogènes) détectables.

Plages température	Température ambiante (15°C – 30°C)
Autoclavable	N/a (stérile par irradiation)
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	3 ans
Autres informations	La procédure de test de compatibilité des pointes est conforme à la norme ISO 8655.

Conditionnement

	771353		
Pièces / sachet ou rack	96 / rack		
Pièces / boîte	960		
Pièces / carton	5 760		
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)		

Autres information Certificat qualité à télécharger

Image



Note: Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.