

➤ **FICHE TECHNIQUE**

DESIGNATION DU PRODUIT

SACHETS DE 1000 PANS PT 60x20mm CONT TSG NUS

REFERENCE ARTICLE

18170201313

Spécifications Support adhésif	SP01
Spécifications Partie centrale	SP02
Spécifications Protecteur	SP03

➤ **CONDITIONS DE STOCKAGE**

Conserver dans son emballage d'origine, à température ambiante (maxi 30°C), dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

➤ **VALIDITE DU PRODUIT**

3 ans

SPECIFICATIONS SP01

PLASTIQUE TRANSPARENT

ADHESIVE

Responsable d'application : RAQ

➤ Description

Support : Film polyéthylène transparent microperforé

Adhésif : Colle médicale acrylique, enduction unie

Réf. Fournisseur : 105 20A

➤ Caractéristiques techniques

	Unité	Valeur	Tolérance d'acceptation	Norme
Poids du support	g/m ²	65	60 – 70	ISO 2286-2
Epaisseur du support	µm	80	70 - 90	Interne
Poids de l'adhésif	g/m ²	30	25 - 35	Interne
Poids total	g/m ²	95	85 - 105	Interne
Adhésivité (pelage)	gf/cm	100	50 - 200	Interne
Perforation	/	Permet le passage de gouttelettes de liquide	Permet le passage de gouttelettes de liquide	Interne

➤ Biocompatibilité de l'adhésif

Références des rapports : 99/26900-1 et 92/3450

	Résultat	Norme
Irritation	Index 0,0 : non irritant	ISO 10993-10
Sensibilisation	Non sensibilisant	ISO10993-10
Cytotoxicité	Grade 0 : non cytotoxique	ISO10993-5

➤ Avantages produit

- Colle acrylique non irritante
- Facile à poser
- Bonne résistance à l'eau tout en laissant la peau respirer
- Se retire sans douleur

SPECIFICATIONS SP02

COMPRESSE TSG

Responsable d'application : RAQ

➤ Description

Support : Non tissé : 90 % Viscose – 10 % Polypropylène
+ grille anti-adhérente en polyéthylène

Réf. Fournisseurs : 100 1A
101 1A

➤ Caractéristiques techniques

	Unité	Valeur	Tolérance d'acceptation	Norme
Poids du non -tissé	g/m ²	90	80 - 100	Interne
Poids grille anti-adhérente	g/m ²	15	10 - 20	Interne
Poids total	g/m ²	105	90 - 120	Interne
Absorption	-	≥ 8 x son poids	≥ 8 x son poids	Interne
Matières colorantes	-	0	Aucune	Interne
Agent optique	-	0	Aucune	Interne
Contrôle biocharge 1 fois/an	cfu	< 100	< 100	EN ISO11737-1

SPECIFICATIONS SP03

PLASTIQUE GAUFRE

Rédigé par S. Christian

Date: 05/10/2020

Version 4.0

Page 1/1

Responsable d'application : RAQ

➤ Description

Support : Film plastique gaufré « pointes diamants » blanc – 100 % Polyéthylène

Réf. Fournisseur : 109 15A

➤ Caractéristiques techniques

	Unité	Valeur	Tolérance d'acceptation	Norme
Poids total	g/m ²	48	43 – 53	ISO 2286-2
Epaisseur	µm	50	45 – 55	DIN 53370