greiner bio-one

FICHE TECHNIQUE

Container Sharpsafe Exchange, ouverture "serrure", 0,30L, 130x105x50

DATE DE CREATION : 23/02/2017

INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : HOSS4175P
- Désignation produit : Container Sharpsafe Exchange, ouverture "serrure", 0,30L, 130x105x50
- Application : conditionner les déchets médicaux perforants

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions :
  - Container avec couvercle : 130 (h) x 105 (L) x 50 (l) mm
  - Ouverture : 40 x 30 mm
- Poids : 0.070 kg
- Capacité réelle : 0.3l
- Capacité utile : 0.25l
- Matériaux : 100 % polypropylène (sans latex)
- Automatisation : N/A
- Usage unique : Autoclavage validé à 134 °C pendant 18 minutes sur conteneur vide et ouvert (NF 302)
- Péremption : N/A

TEMPERATURES

- Température d'utilisation : N/A
- Température de stockage : N/A

Greiner Bio-One SAS · 3 à 7 avenue du Cap Horn · 91941 Courtaboeuf Cedex ·
T: +33 1 69 86 25 25 · F: + 33 1 69 86 25 32
www.gbo.com/fr

greiner bio-one

FICHE TECHNIQUE

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : 100
- Minimum de vente : 1
- Dimension du carton : 268 (h) x 503 (L) x 443 (l) mm
- Poids : 8 kg
- Volume : 0.039 m³
- Nombre de carton par palette : 40
- Dimensions de la palette : 209 (h) x 120 (L) x 100 (l) cm
- Poids de la palette : 320 kg
-

QUALITE

	La norme NF X30-500 est la dernière réglementation et la plus rigoureuse des normes européennes en termes de résistance à la chute, à la perforation et étanchéité.
NF	La marque NF 302 est une garantie de qualité. Elle se distingue par un contrôle continu de la fabrication des produits par le Laboratoire National d'Essais en France.
BS 7320	La norme BS 7320 (British Standard) a défini des standards rigoureux en termes de résistance à la chute, à la perforation et étanchéité. Cette norme est certifiée via Kitemark.
TRBA 250	Les TRBA 250 sont des règles techniques relatives aux agents biologiques publiées en Allemagne. Leur objectif principal est la réduction des blessures par piqures d'aiguilles.
un	La législation ADR précise les conditions auxquelles doivent répondre les récipients utilisés pour le transport routier de déchets d'activités de soins à risques infectieux ou assimilés (UN 3291).
ISO	Management de la qualité : ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003 Management environnemental : ISO 14001:2004
134°C	Le conteneur ouvert et vide est autoclavable jusqu'à 134 °C pendant 18 minutes (NF 302) suivant les instructions, sauf les modèles avec joint collé Hot Melt.

Greiner Bio-One SAS · 3 à 7 avenue du Cap Horn · 91941 Courtaboeuf Cedex ·
T: +33 1 69 86 25 25 · F: + 33 1 69 86 25 32
www.gbo.com/fr

greiner bio-one

FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Boîte monobloc jaune à couvercle translucide
- Couvercle à ouverture simple pression
- Fermeture double position provisoire et définitive
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Mentions en français et en néerlandais sur étiquette avec instructions d'utilisation
- Utilisable de façon mono manuelle grâce aux accessoires de fixation
- Conforme aux normes ADR, BS7320, NFX30-500 avec marque NF 302, TRBA 250 (détails au verso)
- Origine du produit : Union Européenne

Greiner Bio-One SAS · 3 à 7 avenue du Cap Horn · 91941 Courtaboeuf Cedex ·
T: +33 1 69 86 25 25 · F: + 33 1 69 86 25 32
www.gbo.com/fr