

TUBE 50ml

- / 227261 (stérile)
- / 227263 (stérile)
- / 227270 (stérile)
- / 227280 (stérile)
- / 227281 (stérile)
- / 227283 (stérile)
- / 227285 (stérile)
- / 227261-TRI (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Tube PP, 50ml, bouchon vissant, fond conique, graduation et plage d'écriture, stérile 227261-TRI : tripe emballage
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	Volume de travail = 50ml
Matériaux	<u>Tube</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds <u>Bouchon</u> : HDPE (Polyéthylène Haute Densité), absence de métaux lourds
Couleur	<u>Tube</u> : 227261, -263, -261-TRI, -270, -281, -285 : incolore ; impression : graduation bleue, plage d'écriture blanche 227280, -283 : ambré ; impression : graduation bleue, plage d'écriture blanche <u>Bouchon</u> : 227261, -263, 261-TRI, -270, -280, -283 : bleu 227281, -285 : blanc
Stérilisation	227261, -270, -280, -281, -283, -285 : SAL ⁻³ 227263, -261-TRI : SAL ⁻⁶
Contrôlé qualité	<u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques <u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour le traitement, la centrifugation et le stockage d'échantillons, à utiliser par un personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autre information	Usage unique

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Exempt de substances cytotoxiques.

Plages température	Utilisation : -80°C à +100°C
Autoclavable	Oui (tube sans le bouchon)
Centrifugation,	Toutes références : 3200 x g : rotor à godets oscillants
RCF max	227261, -263, -261-TRI, -270 : 17000 x g : rotor à angle fixe 227281, -285 : 9500 x g : rotor à angle fixe 227280, -283 : 9000 x g : rotor à angle fixe

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 5 ans

Conditionnement

	227261, -263, -280, -285	227270, -281, -283	227261-TRI
Pièces / sachet ou rack	20 / sachet	25 en rack / sachet	5 / sachet (triple emballage)
Pièces / carton	500	300 (12 racks)	250
Numéro de lot	E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)		

Autres information Certificat qualité à télécharger

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date de révision. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.