FICHE TECHNIQUE



MICROPLAQUE ELISA 96 PUITS, PS, MICROLON®, FOND V

651001

651061

Description / spécifications

Désignation Microplaque PS, 96 puits, transparent, fond V, repérage alphanumérique

> 651001: MICROLON 200°, fixation moyenne 651061: MICROLON 600®, haute fixation

Dimensions Voir « Customer Drawing »

Volume Volume total : 234 µl (calcul mathématique)

Volume de travail = 40-200 μl

Matériaux PS (Polystyrène), absence métaux lourds

Couleur Transparent Stérilisation Non stérile

Contrôlé qualité Contrôle matières premières : test physique

<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide

Autres informations Usage unique

Logo MICROLON sur la plaque

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables.

Plages température -20°C à +60°C

Autoclavable Non

Centrifugation, 4800 x g : rotor à godets oscillants

RCF max

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-

center.html

Durée de conservation 4 ans après le mois de fabrication

Conditionnement

Pièces / boîte 10 Pièces / carton

Numéro de lot E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autres information Certificat qualité

FICHE TECHNIQUE



Image

