

INSERT DE CULTURE THINCERT®

- / 657640 (stérile)
- / 657641 (stérile)
- / 657610 (stérile)
- / 657631 (stérile)
- / 657630 (stérile)
- / 657638 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	Insert de culture de tissu ThinCert® 6 puits, TC, stérile, membrane translucide (PET) 657610 : Taille pore : 1,0 µm / Densité pore : $2 \times 10^6 \text{ cm}^2$ Epaisseur de membrane : 22 +/- 3 µm 657630 : Taille pore : 3,0 µm / Densité pore : $0,6 \times 10^6 \text{ cm}^2$ Epaisseur de membrane : 20 +/- 3 µm 657631 : Taille pore : 3,0 µm / Densité pore : $2 \times 10^6 \text{ cm}^2$ Epaisseur de membrane : 20 +/- 3 µm 657638 : Taille pore : 8,0 µm / Densité pore : $0,15 \times 10^6 \text{ cm}^2$ Epaisseur de membrane : 15 +/- 3 µm 657640 : Taille pore : 0,4 µm / Densité pore : $1 \times 10^8 \text{ cm}^2$ Epaisseur de membrane : 22 +/- 3 µm 657641 : Taille pore : 0,4 µm / Densité pore : $2 \times 10^6 \text{ cm}^2$ Epaisseur de membrane : 22 +/- 3 µm
Dimensions	Voir « Customer Drawing » Surface de culture (zone de croissance) : 452.4 mm ²
Volume	Volume de travail ThinCert® : 1,0 - 3,6 ml Volume de travail puits : 2,0 - 4,15 ml
Matériaux	Inserts ThinCert® : PS (polystyrène), exempt de métaux lourds. Membrane pores capillaires : PET, exempt de métaux lourds
Couleur	Inserts ThinCert® : Clair Membrane pores capillaires : 657610, -630, -641 : transparent 657631, -638, -640 : translucide
Stérilisation	SAL 10 ⁻³
Contrôle qualité	<u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide
Utilisation	Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire, à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Usage prévu	Produit de laboratoire général pour la culture cellulaire à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire
Autre information	Certifié USP class VI

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non-cytotoxiques.

Plages température	Utilisation : -20°C à +60°C
Autoclavable	Non
Centrifugation,	n/a
RCF max	
Résistance chimique	Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html
Durée de conservation	4 ans

Conditionnement

Pièces / sachet

Inserts ThinCert® : 1
Plaques multipuits : 1

Pièces / carton

Inserts ThinCert® : 24
Plaques multipuits : 4

Numéro de lot

E YY MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)

Autre information

Certificat de qualité à télécharger

Autre information

Pour recherche uniquement. Non pour diagnostics.

Image



Note : Cette fiche technique est valable à la date d'émission. Les informations sont susceptibles d'être modifiées. La version en langue anglaise de ce document, disponible sur notre site internet (www.gbo.com), fait foi.