

POINTES SAPHIRE 300µl

- / 776350
- / 776351
- / 776352 (stérile)
- / 776354
- / 776355 (stérile)

Description / spécifications

Désignation	<p>Pointe Sapphire universelle, PP, 300µl, graduée.</p> <p>Pour la manipulation de liquides de volumes compris entre 10µl et 300µl, ajustement universel, graduée, pointe allongée pour une meilleure récupération des petits volumes d'échantillons</p> <p>776350 : sachet, non stérile</p> <p>776351 : rack, non stérile</p> <p>776352 : rack, stérile</p> <p>776354 : recharge, non stérile</p> <p>776355 : recharge, stérile</p> <p><u>Rack vide correspondant</u> : 770330 (insert vert)</p>
Dimensions	Voir « Customer Drawing »
Volume	10 – 300 µl
Matériaux	<p><u>Pointe</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds</p>
Couleur	<p><u>Pointe</u> : transparent</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : transparent ; insert rack : jaune</p>
Stérilisation	<p>776350, -351, -354 : non stérile</p> <p>776352, -355 : irradiation [SAL⁻⁶]</p>
Contrôle qualité	<p><u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques</p> <p><u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide</p>
Application	Produit de laboratoire général pour le pipetage de liquides à utiliser par du personnel qualifié dans un environnement de laboratoire.
Autres informations	<p>Usage unique</p> <p>Pointe universelle convenant aux pipettes de laboratoire couramment utilisées telles que Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand - voir liste de compatibilité</p>

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines (pyrogènes) détectables.

Plages température Température ambiante (15°C - 30°C)

Autoclavable 776350, -351, -354 : 121°C / 20 minutes
776352, -355 : n/a (stérile par irradiation)

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 3 ans

Autres informations La procédure de test de compatibilité des pointes est conforme à la norme ISO 8655.

Conditionnement

	776350	776351, 776352	776354, 776355
Pièces / sachet ou rack	1 000 / sachet	96 / rack	96 / rack / recharge
Pièces / boîte	-	960	n/a
Pièces / carton	10 000	5 760	4 800
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)		

Autres information Certificat qualité à télécharger

Image

