

## POINTES SAPHIRE 300µl, FAIBLE RÉTENTION

- / 776360
- / 776361
- / 776362 (stérile)
- / 776364
- / 776365 (stérile)

### Description / spécifications

<b>Désignation</b>	<p>Pointe Sapphire universelle, PP, faible rétention, 300µl, graduée.</p> <p>Pour la manipulation de liquides de volumes compris entre 10µl et 300µl, ajustement universel, graduée.</p> <p>776360 : sachet, non stérile</p> <p>776361 : rack, non stérile</p> <p>776362 : rack, stérile</p> <p>776364 : recharge, non stérile</p> <p>776365 : recharge, stérile</p> <p><u>Rack vide correspondant</u> : 770330 (insert vert)</p>
<b>Dimensions</b>	Voir « Customer Drawing »
<b>Volume</b>	10 - 300 µl
<b>Matériaux</b>	<p><u>Pointe</u> : PP (Polypropylène faible rétention), absence métaux lourds</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds</p>
<b>Couleur</b>	<p><u>Pointe</u> : transparent</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : transparent ; insert rack : jaune</p>
<b>Stérilisation</b>	<p>776360, -361, -364 : non stérile</p> <p>776362, -365 : irradiation [SAL<sup>-6</sup>]</p>
<b>Contrôle qualité</b>	<p><u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques</p> <p><u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide</p>
<b>Autres informations</b>	<p>Usage unique</p> <p>Pointe universelle convenant aux pipettes de laboratoire couramment utilisées telles que Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand - voir liste de compatibilité</p>

## Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines (pyrogènes) détectables.

**Plages température**      Température ambiante (15°C - 30°C)

**Autoclavable**                776360, -361, -364 : 121°C / 20 minutes  
776362, -365 : n/a (stérile par irradiation)

**Résistance chimique**      Voir notre page internet [https://www.gbo.com/en\\_INT/know-how-services/download-center.html](https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html)

**Durée de conservation**    3 ans

**Autres informations**        La procédure de test de compatibilité des pointes est conforme à la norme ISO 8655.

## Conditionnement

	776360	776361, 776362	776364, 776365
Pièces / sachet ou rack	1 000 / sachet	96 / rack	96 / rack / recharge
Pièces / boîte	-	960	n/a
Pièces / carton	10 000	5 760	4 800
Numéro de lot	E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif)		

**Autres information**        Certificat qualité à télécharger

## Image

